



Specyfikacja Ledvance Oprawy  
Hermetyczne LED Paroizolacja  
Kompaktowy 23W 2800lm - 840 Zimna  
Biel | 120cm

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Numer artykułu   | 236346                            |
| EAN              | 4058075210028                     |
| Kod Producenta   | 4058075210028                     |
| Producent        | Ledvance                          |
| Nazwa producenta | DP COMPACT 1200 23W/4000K GR IP66 |
| Gwarancja        | 5 lat                             |
| Żywotność (h)    | 35000                             |
| D-Mark           | Tak                               |

## Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)        | 1x36                               |
| Moc (W)             | 23W                                |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Ściemnianie         | Nie                                |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Kod Koloru          | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła       | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 2800lm                  |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 120                     |
| Power factor                | >0.90                   |
| Zawiera żarówkę             | Tak                     |
| Długość                     | 120cm                   |
| Rodzaj produktu             | Wodoodporne łaty ledowe |

## Fixture Information

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Montaż                 | Natynkowe                      |
| Połączenie oprawy      | Zacisk bezśrubowy, 3-biegunowy |
| Klosz                  | PC (Poliwęglan)                |
| Stopień ochrony IP     | IP66                           |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dźwuli                |
| Operating Temperature  | -35 to +50                     |
| Kolor Oprawy           | Szary                          |
| Kolor bańki            | Szary                          |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                            |
| Seria                  | Compact                        |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1290 |
| Szerokość (mm) | 68   |
| Wysokość (mm)  | 86   |

**Dlaczego Nowazarowka?**

**Sensor Information** 5500 żarówek i opraw **Bezpośrednia** dostępność towaru

Typ sensora



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**

Bez czujnika



**Płać** bezpiecznie