



Specyfikacja Ledvance Oprawy Hermetyczne LED Paroizolacja Value 25W 3000lm - 840  
Zimna Biel | 150cm

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Numer artykułu   | 236362                     |
| EAN              | 4058075300866              |
| Kod Producenta   | 4058075300866              |
| Producent        | Ledvance                   |
| Nazwa producenta | DP VAL 1500 25W/4000K IP65 |
| Gwarancja        | 3 lat                      |
| Żywotność (h)    | 50000                      |
| D-Mark           | Tak                        |

## Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)                | 1x58                               |
| Moc (W)                     | 25W                                |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                            |
| Ściemnianie                 | Nie                                |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Kod Koloru                  | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła               | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 3000lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 120                                |
| Power factor                | >0.90                              |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Zawiera żarówkę | Tak                     |
| Długość         | 150cm                   |
| Rodzaj produktu | Wodoodporne łąty ledowe |

## Fixture Information

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Montaż                 | Natynkowe         |
| Połączenie oprawy      | Zacisk bezśrubowy |
| Klosz                  | PC (Poliwęglan)   |
| Stopień ochrony IP     | IP65              |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dźuli    |
| Operating Temperature  | -20 to +40        |
| Kolor Oprawy           | Szary             |
| Kolor bańki            | Szary             |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie               |
| Seria                  | Value             |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1508 |
| Szerokość (mm) | 83   |
| Wysokość (mm)  | 70   |

## Sensor Information

Typ sensora

### Dlaczego Nowazarowka?

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie