



**Specyfikacja Ledvance LED Panel  
Performance 36W 3960lm 840 Zimna  
Biel | 60x60cm - UGR <19**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Numer artykułu   | 243676                              |
| EAN              | 4058075384309                       |
| Kod Producenta   | 4058075384309                       |
| Producent        | Ledvance                            |
| Nazwa producenta | PL PFM 600 36W/4000K UGR19 TPA LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                               |
| Żywotność (h)    | 50000                               |
| Seria            | Performance                         |

## Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)        | 4x18                               |
| Moc (W)             | 36W                                |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Ściemnianie         | Nie                                |
| Kod Koloru          | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła       | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 3960lm            |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 110               |
| Stopień ochrony IP          | IP40              |
| Impact Protection (IK)      | IK02 - 0.20 Joule |
| Power factor                | >0.95             |
| Rodzaj produktu             | Panele LED        |

## Fixture Information

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż                | Wpuszczany             |
| Unified Glare Rating  | < 19 - Do biur i szkół |
| Klosz                 | PC (Poliwęglan)        |
| Operating Temperature | +10 to +45             |
| Oświetlenie awaryjne  | Tak, opcjonalnie       |
| Kolor Oprawy          | Biały                  |
| Obudowa               | Aluminium              |
| Kolor bańki           | Biały                  |

## Wymiary

|                |         |
|----------------|---------|
| LED panel size | 60x60cm |
| Długość (mm)   | 600     |
| Szerokość (mm) | 600     |
| Wysokość (mm)  | 34      |

## Dlaczego Nowazarowka?

### Sensor Information

Typ sensora  **5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru  
Bez czujnika

 Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**  **Płać bezpiecznie**