



Specyfikacja Ledvance LED Iluminacja  
GEN 3 Valkoinen 20W 2400lm 100D -  
865 Światło dzienne | IP65 -  
Symetryczny - Zamienne 50W

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Numer artykułu   | 239595                      |
| EAN              | 4058075421073               |
| Kod Producenta   | 4058075421073               |
| Producent        | Ledvance                    |
| Nazwa producenta | FL PFM 20W/6500K SYM 100 WT |
| Gwarancja        | 5 lat                       |
| Żywotność (h)    | 70000                       |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                   | 20W                                |
| Zamienne (W)              | 40                                 |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Kod Koloru                | 865 Światło Dienne                 |
| Kolor światła             | 6500 Światło Dienne                |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 2400lm                             |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 120                          |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 100                          |
| Power factor                | >0.90                        |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Reflektorowe |

## Fixture Information

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Montaż                 | Natynkowe          |
| Połączenie oprawy      | Kabel, 3-biegunowy |
| Klosz                  | Szkło              |
| Light Distribution     | Symetryczny        |
| Stopień ochrony IP     | IP65               |
| Impact Protection (IK) | IK07 - 2 dźwuli    |
| Operating Temperature  | -30 to +50         |
| Kolor Oprawy           | Biały              |
| Obudowa                | Aluminium          |
| Kolor bańki            | Biały              |
| Seria                  | Performance        |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 144 |
| Szerokość (mm) | 156 |
| Wysokość (mm)  | 42  |

## Dlaczego Nowazarowka?

### Sensor Information



5500 żarówek i opraw

Bez czujnika

Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji

Do 7 lat gwarancji



Płać bezpiecznie

 Trustpilot 