



Specyfikacja Ledvance Oprawy  
Hermetyczne LED Paroizolacja 46W  
6400lm - 840 Zimna Biel | 150cm -  
Czujnik Ruchu I Światła

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Numer artykułu   | 244756                         |
| EAN              | 4058075541986                  |
| Kod Producenta   | 4058075541986                  |
| Producent        | Ledvance                       |
| Nazwa producenta | DP S 1500 46W 840 IP65 GY LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                          |
| Żywotność (h)    | 50000                          |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)              | 2x58                               |
| Moc (W)                   | 46W                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 6400lm                             |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 139                     |
| Power factor                | >0.90                   |
| Zawiera żarówkę             | Tak                     |
| Długość                     | 150cm                   |
| Rodzaj produktu             | Wodoodporne łąty ledowe |

## Fixture Information

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Montaż                 | Natynkowe       |
| Połączenie oprawy      | Terminal, 5-pin |
| Klosz                  | PC (Poliwęglan) |
| Stopień ochrony IP     | IP65            |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli  |
| Operating Temperature  | -20 to +40      |
| Kolor Oprawy           | Szary           |
| Kolor bańki            | Szary           |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie             |
| Seria                  | DAMP PROOF      |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1500 |
| Szerokość (mm) | 82   |
| Wysokość (mm)  | 68   |

## Dlaczego Nowazarowka?

### Sensor Information

Typ sensora  **5500 żarówek i opraw** **Bezpośrednia** dostępność towaru  
Czujnik ruchu, Czujnik światła

 Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**  **Płać bezpiecznie**