



Specyfikacja Ledvance LED Iluminacja  
lampa robocza Panel Ciemny Szary  
50W 4500lm 110D - 840 Zimna Biel |  
IP20 - Symetryczny

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Numer artykułu   | 243844                           |
| EAN              | 4058075576599                    |
| Kod Producenta   | 4058075576599                    |
| Producent        | Ledvance                         |
| Nazwa producenta | LED WORKLIGHT PANEL 50W 840 LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                            |
| Żywotność (h)    | 25000                            |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                   | 50W                                |
| Zamienne (W)              | 50                                 |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 4500lm                             |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 90                           |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 110                          |
| Power factor                | >0.90                        |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Reflektorowe |

## Fixture Information

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Montaż                 | Podłoga                     |
| Połączenie oprawy      | Wtyczka z uziemieniem       |
| Klosz                  | Poliwęglan (PC)             |
| Light Distribution     | Symetryczny                 |
| Stopień ochrony IP     | IP20                        |
| Impact Protection (IK) | IK07 - 2 dźuli              |
| Operating Temperature  | +10 to +40                  |
| Kolor Oprawy           | Pomarańczowy                |
| Obudowa                | Aluminium, PC (poliwęglany) |
| Kolor bańki            | Pomarańczowy                |
| Seria                  | Worklight                   |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 50  |
| Szerokość (mm) | 201 |
| Wysokość (mm)  | 141 |

## Dlaczego Nowazarowka?

### Sensor Information



5500 żarówek i opraw

Bez czujnika

Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji

Do 7 lat gwarancji



Płać bezpiecznie