



Specyfikacja Ledvance LED Bulkhead Surface CIRCULAR 500 SENSOR PS Stal Valkoinen 42W 3500lm - 840 Zimna Biel | IP44 - z Czujnik ruchu i światła

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Numer artykułu   | 247026                                 |
| EAN              | 4099854042171                          |
| Kod Producenta   | 4099854042171                          |
| Producent        | Ledvance                               |
| Nazwa producenta | SF CIRC 500 SEN V 42W 840 IP44 PS LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                                  |
| Żywotność (h)    | 50000                                  |

## Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                     | 42W                                |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                            |
| Ściemnianie                 | Nie                                |
| Kod Koloru                  | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła               | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 3500lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 83                                 |

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Klosz           | PMMA (Polimetakrylan metalu)    |
| Power factor    | >0.90                           |
| Rodzaj produktu | Oprawy LED do montażu ściennego |

## Fixture Information

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Type of Fixture        | Profesjonalny                  |
| Montaż                 | Natynkowe                      |
| Połączenie oprawy      | Zacisk, 3-biegunowy            |
| Stopień ochrony IP     | IP44                           |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule              |
| Operating Temperature  | -20 to +45                     |
| Kolor Oprawy           | Biały                          |
| Obudowa                | Stal                           |
| Kolor bańki            | Biały                          |
| Seria                  | SURFACE CIRCULAR 500 SENSOR PS |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Średnica (mm) | 500 |
| Długość (mm)  | 500 |
| Wysokość (mm) | 105 |

## Sensor Information

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ sensora                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Dlaczego Nowazarowka?</b><br>Czujnik ruchu, Czujnik światła |                                                            |
| Sensor Detection Angle (degree)                                                                                                                                                                                                                         | 120                                                            |                                                            |
| Sensor Reach (m)                                                                                                                                                                                                                                        | 4...7 m                                                        | <b>5500 żarówek i opraw Bezpośrednia dostępność towaru</b> |
|  <b>Wszystko w ramach gwarancji Do 7 lat gwarancji</b>  <b>Płać bezpiecznie</b> |                                                                |                                                            |