



**Specyfikacja Ledvance LED Spot Twist Pro Aluminium Czarny Reflektor 5W 350lm 30D - 830 Ciepła Biel | 70mm - Aukko 65mm - IP20**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 251105                                              |
| EAN              | 4099854089046                                       |
| Kod Producenta   | 4099854089046                                       |
| Producent        | Ledvance                                            |
| Nazwa producenta | LED SPOT RECESS TWIST PRO 70mm 5W 3000K White Black |
| Gwarancja        | 3 lat                                               |
| Żywotność (h)    | 30000                                               |

## Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                     | 5W                                 |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                            |
| Ściemnianie                 | Nie                                |
| Kod Koloru                  | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła               | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 350lm                              |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 70                                 |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Kąt świecenia (w stopniach) | 30                |
| Rodzaj produktu             | Żarówki LED Spots |

## Fixture Information

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany                |
| Wycięcie (mm)          | 65                        |
| Stopień ochrony IP     | IP20                      |
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule         |
| Operating Temperature  | -10 to +45                |
| Obudowa                | Aluminium                 |
| Kolor Oprawy           | Biały                     |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                       |
| Power factor           | >0.50                     |
| Regulowana             | Nie                       |
| Seria                  | LED SPOT RECESS TWIST PRO |

## Wymiary

|                |    |
|----------------|----|
| Szerokość (mm) | 70 |
| Wysokość (mm)  | 77 |
| Średnica (mm)  | 70 |

## Sensor Information

Typ sensora

### Dlaczego Nowazarowka?

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie

