



Specyfikacja Ledvance LED Iluminacja  
Area Gen 2 Czarny 32W 4200lm - 830  
Ciepła Biel | IP66 - Asymetryczny

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 256625                                     |
| EAN              | 4099854427183                              |
| Kod Producenta   | 4099854427183                              |
| Producent        | Ledvance                                   |
| Nazwa producenta | FLOODLIGHT AREA GEN 2 32W ML 830 A48X85 BK |
| Gwarancja        | 5 lat                                      |
| Żywotność (h)    | 100000                                     |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                   | 32W                                |
| Zamienne (W)              | 100                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Kod Koloru                | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 4200lm                             |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 131                          |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 48x85                        |
| Regulowana                  | Nie                          |
| Power factor                | >0.90                        |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Reflektorowe |

## Fixture Information

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Montaż                 | Podłoga, Sufit, Naścienny |
| Klosz                  | Szkło                     |
| Light Distribution     | Asymetryczny              |
| Stopień ochrony IP     | IP66                      |
| Impact Protection (IK) | IK07 - 2 dźuli            |
| Operating Temperature  | -30 to +50                |
| Kolor Oprawy           | Czarny                    |
| Obudowa                | Aluminium                 |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                       |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 201 |
| Szerokość (mm) | 179 |
| Wysokość (mm)  | 43  |

## Sensor Information

## Dlaczego Nowazarowka?

Typ sensora

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać bezpiecznie**

