



**Specyfikacja Philips Oprawy  
Hermetyczne LED CoreLine WT120C  
G2 61W 8000lm - 840 Zimna Biel |  
150cm - Dali Ściemnianie**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Numer artykułu   | 235561                         |
| EAN              | 8718699409296                  |
| Kod Producenta   | 40929600                       |
| Producent        | Philips                        |
| Nazwa producenta | WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500 |
| Gwarancja        | 5 lat                          |
| Żywotność (h)    | 50000                          |
| D-Mark           | Tak                            |

## Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)        | 2x58                               |
| Moc (W)             | 61W                                |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Ściemnianie         | Tak, Dali                          |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Kod Koloru          | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła       | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 8000lm                  |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 131                     |
| Power factor                | >0.90                   |
| Zawiera żarówkę             | Tak                     |
| Długość                     | 150cm                   |
| Rodzaj produktu             | Wodoodporne łąty ledowe |

## Fixture Information

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| EOC8                   | 40929600                         |
| Montaż                 | Natynkowe                        |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in, 5-biegunowe] |
| Klosz                  | PC (Poliwęglan)                  |
| Stopień ochrony IP     | IP65                             |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dźwuli                  |
| Operating Temperature  | -25 to +35                       |
| Kolor Oprawy           | Szary                            |
| Kolor bańki            | Szary                            |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                              |
| Seria                  | WT120C                           |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1515 |
| Szerokość (mm) | 76   |
| Wysokość (mm)  | 80   |



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru

## Sensor Information



Wszytko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|