



Specyfikacja Noxion NX-Line Moduł  
70W 11200lm 30D - 840 Zimna Biel |  
1500mm - 8-Biegunowe

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 235099                                                          |
| EAN              | 8719157007382                                                   |
| Kod Producenta   | 8719157007382                                                   |
| Producent        | Noxion                                                          |
| Nazwa producenta | Noxion LED Linear Light NX-Line Module 8/1500 70W 4000K SP30 WH |
| Gwarancja        | 6 lat                                                           |
| Żywotność (h)    | 50000                                                           |

## Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                     | 70W                                |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                            |
| Ściemnianie                 | Nie                                |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Kod Koloru                  | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła               | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 11200lm                            |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 160                                |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Kąt świecenia (w stopniach) | 30                          |
| Power factor                | >0.90                       |
| Zastosowanie                | Nie                         |
| Rodzaj produktu             | Liniowe systemy oświetlenia |

## Fixture Information

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Montaż                 | Łączenie trunkingowe         |
| Klosz                  | PMMA (Polimetakrylan metalu) |
| Stopień ochrony IP     | IP20                         |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli               |
| Operating Temperature  | -20 to +40                   |
| Obudowa                | Stal                         |
| Kolor Oprawy           | Biały                        |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                          |
| Seria                  | NX-Line                      |

## Wymiary

|                |        |
|----------------|--------|
| Długość (mm)   | 1498.5 |
| Szerokość (mm) | 69.8   |
| Wysokość (mm)  | 39.4   |

## Sensor Information

Typ sensora

### Dlaczego Nowazarowka?

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie