



Specyfikacja Philips LED Panel  
FlexBlend SM340C 25W 3500lm - 940  
Zimna Biel | 150x20cm - UGR <19 -  
Dali Ściemnianie - Najlepsze  
renderowanie kolorów

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Numer artykułu   | 238818                         |
| EAN              | 8719514103634                  |
| Kod Producenta   | 10363400                       |
| Producent        | Philips                        |
| Nazwa producenta | SM340C 35S/940 PSD PCS L150 BK |
| Gwarancja        | 5 lat                          |
| Żywotność (h)    | 50000                          |
| Seria            | SM340C                         |

## Informacje techniczne

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED               |
| Zamienne (W)        | 2x58                                   |
| Moc (W)             | 25W                                    |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                                |
| Ściemnianie         | Tak, Dali                              |
| Kod Koloru          | 940 Chłodny Biały                      |
| Kolor światła       | 4000 Chłodny Biały                     |
| Oddawanie barw (Ra) | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Biały                                  |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                       |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 3500lm              |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 140                 |
| Stopień ochrony IP          | IP20                |
| Impact Protection (IK)      | IK02 - 0.20 Joule   |
| Połączenie oprawy           | Zacisk, 5-biegunowy |
| Driver Included             | Tak                 |
| Power factor                | >0.90               |
| Rodzaj produktu             | Panele LED          |

## Fixture Information

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| EOC8                  | 10363400               |
| Montaż                | Wpuszczany             |
| Unified Glare Rating  | < 19 - Do biur i szkół |
| Klosz                 | PC (Poliwęglan)        |
| Operating Temperature | -10 to +40             |
| Oświetlenie awaryjne  | Nie                    |
| Kolor Oprawy          | Czarny                 |
| Obudowa               | Stal                   |
| Kolor bańki           | Czarny                 |

## Wymiary

|                |          |
|----------------|----------|
| LED panel size | 150x20cm |
| Długość (mm)   | 1470     |
| Szerokość (mm) | 200      |
| Wysokość (mm)  | 73       |

## Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie