



Specyfikacja Philips LED Panel FlexBlend SP340P  
Valkoinen 32.5W 3600lm - 940 Zimna Biel |  
120x20cm - UGR <19 - Najlepsze renderowanie  
kolorów

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Numer artykułu   | 243296                                |
| EAN              | 8719514708211                         |
| Kod Producenta   | 70821100                              |
| Producent        | Philips                               |
| Nazwa producenta | SP340P 36S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH |
| Gwarancja        | 5 lat                                 |
| Żywotność (h)    | 50000                                 |
| Seria            | SP340P                                |

## Informacje techniczne

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED               |
| Zamienne (W)              | 2x36                                   |
| Moc (W)                   | 32.5W                                  |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                                |
| Ściemnianie               | Tak, Dali                              |
| Kod Koloru                | 940 Chłodny Biały                      |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                     |
| Oddawanie barw (Ra)       | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                                  |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                       |
| Strumień świetlny (Lumen) | 3600lm                                 |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 111                 |
| Stopień ochrony IP          | IP20                |
| Impact Protection (IK)      | IK02 - 0.20 Joule   |
| Połączenie oprawy           | Zacisk, 5-biegunowy |
| Power factor                | >0.90               |
| Rodzaj produktu             | Panele LED          |

## Fixture Information

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| EOC8                  | 70821100               |
| Montaż                | Zawieszony             |
| Unified Glare Rating  | < 19 - Do biur i szkół |
| Klosz                 | PC (Poliwęglan)        |
| Operating Temperature | -10 to +25             |
| Oświetlenie awaryjne  | Nie                    |
| Kolor Oprawy          | Biały                  |
| Obudowa               | Stal                   |
| Kolor bańki           | Biały                  |

## Wymiary

|                |          |
|----------------|----------|
| LED panel size | 120x20cm |
| Długość (mm)   | 1200     |
| Szerokość (mm) | 200      |
| Wysokość (mm)  | 73       |

## Sensor Information 5500 żarówek i opraw Bezpośrednia dostępność towaru

Typ sensora 

Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**

Bez czujnika

 **Płać bezpiecznie**